

Teknisk beskrivning storstuga.

Grundläggning se specifikation källare.

Bjälklag: Regel 45x220 mm hellängd cc 600 mm, isolering 145+95 mm, golvspånskiva 22 mm.

Ytterväggar: Spontad panel d-fas 22x145 mm, luftläkt 12x50 mm, vindspärr typ bison, liggande regel 45x45 mm, isolering 45 mm, stående regel 45x145 mm, isolering 145 mm, åldringsbeständig plast, stående regel 45x45 mm, isolering 45 mm, k-plywood 12 mm samt gips 13 mm.

Innerväggar: Gips 13 mm, k-plywood 12 mm, regel 45x70 mm, isolering 70 mm, k-plywood 12 mm samt gips 13 mm.

Vägg bakom kamin: 2x gips 13 mm, stålregel 70 mm, isolering 70 mm, k-plywood samt 2x gips 13 mm.

Tak: TRP 20 svart, bärläkt 45x70 mm cc 500 mm, trampsäker kondensspärr, takstolar från TK-Bygg cc 1200 mm, självbärande, vindavledare, isolering 50 mm med papp, 120+145 mm isolering, åldringsbeständig plast, gles 28x70 mm cc 400 mm, korsläkt 28x70 mm cc 600 mm samt vitlackerad innerpanel 15x120 mm.

Övrigt: Samtliga fönster i storstuga och sovstuga är 3-glas med aluminiumutsida.